

SIEMENS SINAMICS S120 Restposten, original verpackt, sofort lieferbar.

Paketpreis 11.300 € zzgl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten. Einzelkomponenten auf Anfrage.

Zwischenverkauf vorbehalten, Lieferung solange Vorrat reicht.

ANZ	Bezeichnung	Artikelnummer
	SINAMICS S120 Komponenten	
1	BEDIENGERAET BOP20 FUER ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN 2-ZEILIG, 6 TASTEN ZUR PARAMETRIERUNG UND DIAGNOSE	6SL3055-0AA00-4BA0
1	CONTROL UNIT CU320-2 DP MIT PROFIBUS SCHNITTSTELLE OHNE COMPACTFLASH CARD	6SL3040-1MA00-0AA0
1	COMPACTFLASH CARD MIT FIRMWARE OPTION PERFORMANCE-ERWEITERUNG P1 EINSCHLIESSLICH LIZENZIERUNG V4.03	6SL3054-0ED01-1BA0
1	NETZDROSSEL FUER 10KW SMART LINE MODULE EINGANG: 3AC 380-480V, 50/60HZ	6SL3000-0CE21-0AA0
1	NETZFILTER FUER 10KW SMART LINE MODULE EINGANG: 3AC 380-480V, 50/60HZ	6SL3000-0HE21-0AA0
1	SMART LINE MODULE 10KW EINGANG: 3AC 380-480V, 50/60HZ AUSGANG: DC 600V, 17A, INTERNE LUFTKUEHLUNG INKL. CONTROL VOLTAGE ADAPTER	6SL3130-6AE21-0AB0
1	CONTROL SUPPLY MODULE EINGANG: DC 600V/3AC 380-480V, 50/60HZ AUSGANG: DC 26V +/-2%, 20A	6SL3100-1DE22-0AA0
2	DM MODULE EINGANG: DC 600V AUSGANG: 3AC 400V, 5A/5A INTERNE LUFTKUEHLUNG OPTIMIERTE PULSMUSTER UND UNTERSTUETZUNG DER EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNKTIONEN INKL. DRIVE-CLIQ LEITUNG	6SL3120-2TE15-0AA3
1	DM MODULE EINGANG: DC 600V AUSGANG: 3AC 400V, 18A/18A INTERNE LUFTKUEHLUNG OPTIMIERTE PULSMUSTER UND UNTERSTUETZUNG DER EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNKTIONEN INKL. DRIVE-CLIQ LEITUNG	6SL3120-2TE21-8AA3
1	BRAKING MODULE EINGANG: DC 600V AUSGANG: SPITZE 100KW/2S	6SL3100-1AE31-0AB0
1	SIMODRIVE 611 PULSWIDERSTAND 0,3/25KW FUER EXTERNEN AUFBAU	6SN1113-1AA00-0DA0
	SINAMICS DRIVE-CLIQ Leitungen	
3	LEITUNG 0,16m IP20/IP20 LAENGE:	6SL3060-4AD00-0AA0
2	LEITUNG 10m STECKER IP20/IP67, MIT 24 V MOTION-CONNECT 500	6FX5002-2DC10-1BA0
2	LEITUNG 8m STECKER IP20/IP67, MIT 24 V MOTION-CONNECT 500	6FX5002-2DC10-1AJ0
2	LEITUNG 5m STECKER IP20/IP67, MIT 24 V MOTION-CONNECT 500	6FX5002-2DC10-1AF0
	SINAMICS Leistungsleitungen	
2	LEISTUNGSLEITUNG 10m KONFEKTIONIERT (1FT/1FK/1PH ZU SINAMICS) 4X1,5 C, STECKER GR. 1/1,5 MM2 UL/CSA DESINA, MOTION-CONNECT 500 DMAX=8,4 MM	6FX5002-5CS01-1BA0
2	LEISTUNGSLEITUNG 8m KONFEKTIONIERT (1FT/1FK/1PH ZU SINAMICS) 4X1,5 C, STECKER GR. 1/1,5 MM2 UL/CSA DESINA, MOTION-CONNECT 500 DMAX=8,4 MM	6FX5002-5CS01-1AJ0
2	LEISTUNGSLEITUNG 5m KONFEKTIONIERT (1FT/1FK/1PH ZU SINAMICS) 4X1,5 C, STECKER GR. 1/1,5 MM2 UL/CSA DESINA, MOTION-CONNECT 500 DMAX=8,4 MM	6FX5002-5CS01-1AF0
	1FK7 SYNCHRON Servomotoren mit DRIVE-CLIQ	
2	HIGH DYNAMIC, 4,0 NM, 100 K, 4500 U/MIN , 1,41KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) ABSOLUTWERTGEBER 2048 S/R (ENCODER A-2048)	1FK7044-7AH71-1FG3-Z Z=V42
2	HIGH DYNAMIC, 4,0 NM, 100 K, 4500 U/MIN , 1,41KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (V1, V3) ABSOLUTWERTGEBER	1FK7044-7AH71-1FG3
2	COMPACT, 16 NM, 100 K, 4500 U/MIN , 3,04KW SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) ABSOLUTWERTGEBER	1FK7083-5AH71-1FH3